

Merkpunkte zur Druckdatenerstellung

Um Ihren Druckauftrag ausführen zu können, benötigen wir die angelieferten Daten als **PDF-Format**. Für die Vollständigkeit und Korrektheit dieser Daten übernehmen wir keine Haftung. Damit der Druckvorgang reibungslos verläuft, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten.

Allgemeines

Wir verarbeiten, wie oben schon erwähnt, **PDF-Dateien**, die auch ohne PDF/X-Standard geliefert werden können. Diese Daten dürfen nicht im RGB-Farbraum angelegt sein. Angelieferte Daten als PDF/X werden jedoch automatisch vom RGB-Modus nach CMYK konvertiert. Abschliessend sollte uns ein druckfertiger Gestaltungsentwurf vorliegen.

Bildmaterial

Die Auflösung des Bildmaterials sollte mind. **300 dpi** entsprechen, um eine druckfähige Darstellung zu gewährleisten.

Logos

Logos sollten als EPS oder AI-Datei (Illustrator) geliefert werden.

Schriften

Vor Anlieferung der Daten sollten **Schriften eingebettet** oder in **Pfade umgewandelt** werden.

Farben

Daten für den *Digitaldruck* müssen im **CMYK-Farbraum oder als Sonderfarben** angelegt sein. Alle Sonderfarben werden von uns nicht nativ gedruckt, sondern im CMYK-Farbraum verarbeitet (Sonderfarbdruck nur nach vorheriger Absprache). Farben und Sonderfarben für den *Siebdruck* bitte eindeutig anlegen und benennen (z.B. Pantone 700C/rot/etc.).

Transparenzen

Unser RIP-Workflow **verarbeitet Transparenzen** nativ, das heisst ohne Transparenzreduzierung. Bitte speichern Sie Ihre Druckdaten mit der PDF-Version 1.4 oder höher, um eine Erhaltung der Transparenzen zu gewährleisten.